


Neon Side S3032

Neon-strip med homogent och prickfritt ljus, 8 x 17mm. Kan böjas i sidled (horisontellt). IP67-klassad och kan användas i våtutrymmen eller utomhus. Testad mot flera olika lösningsmedel och saltvatten. UV-skyddad. Måttbeställs i önskade längder upp till 19 meter beroende på effekt. Monteras med clips eller profil.



Neon Side S3032 är en LED-strip med ett ljus som påminner om neon-ljusets jämna ljus. Ger ett homogent och prickfritt ljus. Effekten är 15W per meter. Stripen är 30 x 32 mm och kan böjas i sidled (horisontellt) med minsta böjradie 500mm. Monteras med clips eller i profil. Har ett flexibelt silikonhölje som ger ett starkt och hållbart skydd. LED-stripen är testad mot flera olika lösningsmedel och saltvatten - den är även UV-skyddad och IP67-klassad och kan användas i våtutrymmen eller utomhus. Måttbeställs i önskade längder upp till 12 meter. Finns i flera olika färgtemperaturer från 2700K till 6500K

Anslutning

LED-stripen levereras med anslutningsledning i önskad längd och ansluts till 24Vdc drivdon, som beställs separat. Val av drivdon avgörs av placering och om du önskar att ljusreglera donet eller inte, och i så fall med vilken dimteknik. Om du vill ha hjälp att välja drivdon, hör av dig till oss.

Montering

Monteras med clips eller montageprofil, beställs separat.

Elektrisk Data

effekt per meter:	15W
Spänning:	24Vdc

Mått & Utförande

Bredd:	30
Höjd:	32
Kapavstånd:	50
Minsta böjradie:	500
mes_max_length_ledstrip:	12m

Teknisk Data

appr_lm80:	Ja
livslängd:	30 000h
temp_ambient_temperature:	-25°C - +45°C

Ljusdata & Prestanda

Ljusflöde 2700K:	645 lm/m
Ljusflöde 3000K:	660 lm/m
Ljusflöde 4000K:	743 lm/m
Ljusutbyte lm/W 4000K:	49,5
Färgåtergivning (CRI / RA):	>90
Färgtemperatur:	2700K 3000K 4000K 6500K
Ljusutbyte lm/W 2700K:	43
ld_6500k_lm_per_m:	686 lm/m
ld_6500k_lm_per_w:	44,4
Ljustubyte lm/W 3000K:	44

Övrigt

led_bending:	Horisontell
appr_uv_protected:	Ja
appr_saltwater_resistent:	Ja
appr_solvent_resistent:	Ja