



NLC10.053

## HIDDEN WALL 32.55

Hidden Wall 32.55 är en måttanpassad Uplight-profil som spacklas in i vägg. Den saknar synlig kant och ligger i nivå med väggen. Profilen riktar ljuset upp mot taket samtidigt som ljuskällan är dold.

### Ljusteknik

Du väljer ljusmängd och färgtemperatur utifrån hur armaturen ska användas.

Välj mellan fast vitt ljus, Tunable White, RGB, RGBW eller digital LED. Val av LED avgör även IP-klass beroende på var armaturen ska installeras.

### Utförande

Profilen är tillverkad i anodiserad aluminium.

Välj mellan klar eller opal diffusor.

### Montering

Profilen skruvas i vingarna och spacklas in.

### Längder

Profilen finns i fem standardlängder: 500mm, 1000mm, 2000mm, 3000mm, och 4050mm. Du kan använda dem som de är, kapa själv eller beställa profilen måttanpassad i exakt rätt längd.

#### TILLGÄNGLIGA UTFÖRANDEN



Aluminium

#### TEKNISK SPECIFIKATION

##### MATERIAL & KULÖR

Kulör **Aluminium**

##### CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN

IP-klass **IP20**

##### MÅTT

Bredd **31.8mm**

Längd **500mm 1000mm  
2000mm 3000mm  
4050mm**

Höjd **55,4mm**

##### ÖVRIG TEKNISK DATA

maxlängd **4050mm**

Max bredd LED-stripe **12mm**

Diffusor **Utan diffusor Klar Opal**

Passande diffusor **C Click Typ B**

Färgkod **Anodiserad C-0**

Garanti **5 år**

Material **Aluminium,  
strängsprutad**

link\_endcap **48 590**

