



NLC12.004

ONELINE PRO ULTRACRI

OneLine Pro UltraCris är en COB LED-strip med hög färgåtergivning, CRI 95, vilket gör att färger återges naturligt. Den används i miljöer där färgåtergivning är viktig, till exempel i bostäder, butiker och restauranger.

Ljusteknik

Stripen drivs med 24V och finns i tre effekter: 5 W, 10 W och 15 W per meter. Den finns i färgtemperaturer från 2200 K till 6500 K.

COB-tekniken ger en jämn ljuslinje utan synliga punkter, även i tunna profiler.

Installation

Stripen är 2 mm hög och har kapavstånd på 50 mm. Den kan böjas med en minsta böjradie på 10 mm.

För bästa livslängd ska den monteras i en aluminiumprofil eller mot en värmeavledande yta. Den levereras måttanpassad upp till 5 meter med anslutningskabel i önskad längd.

TILLGÄNGLIGA UTFÖRANDEN



2200K 2400K 2700K 3000K 4000K 6500K

TEKNISK SPECIFIKATION

LIVSLÄNGD & DRIFT

Drifttemperatur -20° ... +50°

CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN

Godkännande CE ETL RoHS

IP-klass IP20 IP65

KOMPONENTER

Typ av LED COB

ELEKTRISK DATA

effekt per meter 5W 10W 15W

Spänning 24Vdc

LJUSTEKNISK DATA

Färgåtergivning (CRI / RA) 95

Färgtemperatur 2200K 2400K 2700K 3000K 4000K 6500K

Spridningsvinkel 180°

MÅTT

Höjd 2mm

ÖVRIG TEKNISK DATA

ledstrip_copper_foil 3oz

mes_max_length_ledstrip 5m

Antal LED per sektion 24

Livslängd (L70) 54 000h L70

Minsta böjradie 10mm

Kapavstånd 50mm

Antal LED / m 480

