



NLC22.003

THORA MICRO

Thora Micro är en kompakt, riktbar spotlight i gjuten aluminium för utomhusbelysning. Armaturhuset är 71 mm och monteras på en 95 mm fot. Den kan vridas 45° och tiltas 150° för exakt riktning av ljuset.

Ljusteknik och prestanda

10 W COB LED från Tridonic med livslängd på 50 000 timmar (L80). Färgkonsistens inom 3 SDCM ger jämn ljusfärg mellan armaturer. Linsoptik finns med flera spridningsvinklar. Finns i färgtemperatur 2700 K, 3000 K och 4000 K.

Installation och styrning

Levereras med on off drivdon som standard och kan beställas med dimbart drivdon för DALI eller 1 till 10 V. Drivdonet är integrerat i armaturhuset och armaturen ansluts till 230 V. Monteras direkt mot underlag med skruv eller med spett för markinstallation.

Konstruktion och tillbehör

IP66 för skydd mot damm och vatten. IK08 för slagtålighet. Finns i antracit eller ljusgrå. Tillbehör som bikakeraster, snoot och visor finns för att styra ljusbilden och minska bländning.

TILLGÄNGLIGA UTFÖRANDEN



Antracit Ljusgrå

TEKNISK SPECIFIKATION

MATERIAL & KULÖR

 Kulör **Antracit Ljusgrå**

CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN

 IP-klass **IP66**

KOMPONENTER

 Fabrikat led **Tridonic**

 Typ av LED **COB**

ELEKTRISK DATA

 Effekt **10W**

 Spänning **220..240V**

LJUSTEKNISK DATA

 Optik **Reflektor i renaluminium**

 Färgkonsistens (SDCM) **<3 SDCM**

MÅTT

 Diameter - Armaturhus **71mm**

 Fotdiameter **95mm**

ÖVRIG TEKNISK DATA

 ik_klass **IK08**

 driver_current **250mA**

 Vridbar **45°**

 Tiltbar **150°**

 Livslängd (L70) **50 000h L80**

 Dimbar **Nej (Kan beställas med DALI eller 1-10V styrning)**

 Material **Gjuten aluminium**

