



NLC12.002

FLEXSHEET RGBW

FlexSheet är tunna, böjbara ark med 800 st LED fördelade jämnt över ytan. Används vanligtvis i ljuslådor, paneler, skärmar eller andra sammanhang där en jämn bakgrundsbelysning är önskvärd. Flera Flex Sheets kan kopplas samman och kan ge ett jämnt ljus över stora ytor. Arken är flexibla vilket gör att de kan monteras mot böjda ytor - exempelvis pelare. RGBW gör det möjligt att ställa in valfri kulör, även vitt och mjuka pastellfärger.

Anslutning

Arken ansluts med medföljande sladdställ. Sladdstället har minikontat i ena änden, som ansluts till FlexSheet. I andra änden är sladdstället skalat och kan förlängas med kabelskarv, eller anslutas till LED-drivdon. Val av drivdon avgörs av placering och vilken dimteknik du vill använda. För att kunna ställa in kulören behöver du någon form av styrning. Det finns flera olika lösningar, från enkla fjärrkontroller till appstyrning via mobiltelefon eller DALI / KNX som kan integreras mot befintlig styrsystem i fastigheten. Drivdon och styrning bör monteras utanför bastun om det finns möjlighet. Om du vill ha hjälp att välja drivdon och styrning, hör av dig till oss.

Montering

TEKNISK SPECIFIKATION

CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN

IP-klass **IP20**

KOMPONENTER

Typ av LED **SMD2835**

ELEKTRISK DATA

Effekt **11W 22W 33W**

Spänning **24Vdc**

LJUSTEKNISK DATA

Spridningsvinkel **120°**

MÅTT

Bredd **235**

Längd **503,5**

ÖVRIG TEKNISK DATA

Antal LED / m **800 st / ark**

Temperatur - Omgivning **-25°C - +45°C**

Id_lightcolor **RGBW**

Monteras med dubbelhäftande tejp (förmonterad på arket).

Bör monteras på ett brett kylning.

