



NLC12.017

## NARROW 5MM

Narrow 5mm är en smal LED-strip som används i installationer där utrymmet är begränsat. Den passar i smala profiler och andra diskreta lösningar där bredden behöver hållas nere.

### Ljusteknik

Stripen har en effekt på 10 W per meter och drivs med 24V. Den finns i färgtemperaturer från 2700 K till 6000 K och har CRI 90, vilket ger korrekt återgivning av färger. Med 240 LED per meter ger den en jämn ljusfördelning trots den smala bredden.

### Installation

Stripen är 5 mm bred och 1,2 mm hög och monteras med förmonterad dubbelhäftande tejp. Minsta böjradie är 50 mm och kapavståndet är 25 mm. För bästa livslängd ska den monteras i en aluminiumprofil eller mot en värmeavledande yta. Den levereras måttanpassad upp till 5 meter med anslutningskabel i önskad längd.

#### TILLGÄNGLIGA UTFÖRANDEN



2700K 3000K 4000K 6000K

#### TEKNISK SPECIFIKATION

##### CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN

IP-klass **IP20**

##### KOMPONENTER

Typ av LED **SMD2216**

##### ELEKTRISK DATA

effekt per meter **10W**

Spänning **24Vdc**

##### LJUSTEKNISK DATA

Färgåtergivning (CRI / RA) **90**

Färgtemperatur **2700K 3000K 4000K 6000K**

Spridningsvinkel **120°**

##### MÅTT

Höjd **1,2mm**

##### ÖVRIG TEKNISK DATA

mes\_max\_length\_ledstrip **5m**

Antal LED / m **240 st / m**

Antal LED per sektion **6**

Kapavstånd **25**

Temperatur - Omgivning **-20°C - +50°C**

led\_distance\_between\_chip **4,2**

Minsta böjradie **50mm**