



NLC20.004

MODENA KEYHOLE

Modena Keyhole är en downlight med oval ljusöppning för riktning av ljuset mot vägg. Armaturen har utbytbar LED-modul där ljuset anpassas genom val av effekt, färgtemperatur och spridningsvinkel. Armatur ansluts till drivdon via snabbkoppling.

Installation

Håltagning 75 mm. Bygghöjd 69–79 mm beroende på effekt. Drivdonet ansluts med snabbkoppling och kan placeras separat från armaturen. Monteras infällt i undertak. IP20, kan kompletteras med IP44-tillbehör.

Ljusteknik

LED-modul i 6 W, 13 W eller 18 W. Färgtemperatur 2700 K, 3000 K, 4000 K, Tunable White 1800–4000 K eller Dim2Warm 3000–1800 K. CRI 90, eller CRI 95 för Dim2Warm.

Spridningsvinkel 15°, 24°, 36° eller 60°.

Tunable White justerar färgtemperaturen steglöst mellan 1800–4000 K. Dim2Warm ändrar färgtemperaturen vid dimring från 3000 K ner till 1800 K.

Funktion

Oval ljusöppning för riktning av ljuset. Spridningsvinkeln ändras genom linsbyte med twist-and-lock som byts på några sekunder. Utbytbar LED-modul utan verktyg. Dimbar med DALI eller fasdimmer beroende på drivdon. Livslängd 50 000 timmar L80. Kan kompletteras med bikakeraster.

Service och utbytbarhet

TEKNISK SPECIFIKATION

MONTAGE

Typ av montage **Infällt i undertak**

MATERIAL & KULÖR

Kulör **Vit + Vit Svart + Svart Vit + Svart**

CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN

Godkännande **CE**

IP-klass **Ovanifrån: IP20
Underifrån: IP20 (IP44 med tillbehör)**

ELEKTRISK DATA

Ljuskälla **LED-modul, utbytbar utan verktyg**

MÅTT

Diameter **83 mm**

Höjd **13W: 79mm 6W: 69mm**

ÖVRIG TEKNISK DATA

Kulör Dekorning **Guld Krom Svart Vit**

Montage **Monteras helt utan verktyg. Mer information finns i monteringsanvisningen.**

Anslutning **Armaturen är försedd med fristående drivare som ansluts med snabbkoppling mot armatur.**

Max omgivningstemperatur (°C) **+45°C**

Minsta omgivningstemperatur (°C) **-20°C**

Håltagning **75 mm**

Kulör Frontring **Svart Vit**

LED-modulen har standardmåtten 51 mm och kan ersättas med kompatibla moduler från flera tillverkare. Armaturen kan även användas med retrofit-ljuskälla med GU10-sockel.

Utförande

Finns i flera färgkombinationer.

TILLGÄNGLIGA UTFÖRANDEN



Vit + Vit



Svart + Svart



Vit + Svart

