



NLC20.008

NOVA DEEP LOWGLARE

TEKNISK SPECIFIKATION

MONTAGE

Typ av montage **Infällt i undertak**

MATERIAL & KULÖR

Kulör **Svart Vit**

LIVSLÄNGD & DRIFT

Bibehållning ljusflöde **L80**
50 000 h

Drivdonets livslängd **50 000 / 100 000**

CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN

Godkännande **CE**

IP-klass **Ovanifrån: IP20
Underifrån: IP20 (IP44
med tillbehör)**

ELEKTRISK DATA

Effekt **6W 13W**

Effektfaktor (pf) **0,95**

Drivdon **Dimbar DALI Dimbar
Fasdim**

Spänning **220..240V**

Ljuskälla **LED-modul, utbytbar utan
verktyg**

LJUSTEKNISK DATA

Färgåtergivning (CRI /
RA) **90**

Färgtemperatur **2700K 3000K 4000K
Dim2Warm 3000-1800K**

Optik **Linssystem Comfort LPL**

Färgkonsistens (SDCM) **<3 SDCM**

Spridningsvinkel **36°**

MÅTT

Diameter **83 mm**

Höjd **13W: 79mm 6W: 69mm**

TILLGÄNGLIGA UTFÖRANDEN



Svart



Vit



2700K



3000K



4000K



Dim2Warm 3000-1800K

ÖVRIG TEKNISK DATA

Kulör Dekorning	Guld Krom Svart Vit
Montage	Monteras helt utan verktyg. Mer information finns i monteringsanvisningen.
Anslutning	Armatyren är försedd med fristående drivare som ansluts med snabbkoppling mot armatur.
Max omgivningstemperatur (°C)	+45°C
Minsta omgivningstemperatur (°C)	-20°C
Håltagning	75 mm
Kulör Frontring	Svart Vit
Dimbar	Ja, Fasdim eller DALI beroende på val av drivdon
Dimmerprotokoll	Dali eller Fasdim beroende på val av drivdon.

