

NLC20.008

NOVA DEEP LOWGLARE

TEKNISK SPECIFIKATION

MONTAGE

Typ av montage	**Infällt i undertak**

MATERIAL & KULÖR

Kulör	**Svart Vit**

LIVSLÄNGD & DRIFT

Bibehållning ljusflöde 50 000 h	**L80**
Drivdonets livslängd	**50 000 / 100 000**

CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN

Godkännande	**CE**
IP-klass	**Ovanifrån: IP20 Underifrån: IP20 (IP44 med tillbehör)**

ELEKTRISK DATA

Effekt	**6W 13W**
Effektfaktor (pf)	**0,95**
Drivdon	**Dimbar DALI Dimbar Fasdim**
Spänning	**220..240V**
Ljuskälla	**LED-modul, utbytbar utan verktyg**

LJUSTEKNISK DATA

Färgåtergivning (CRI / RA)	**90**
Färgtemperatur	**2700K 3000K 4000K Dim2Warm 3000-1800K**
Optik	**Linssystem Comfort LPL**
Färgkonsistens (SDCM)	**<3 SDCM**
Spridningsvinkel	**36°**

MÅTT

Diameter	**83 mm**
Höjd	**13W: 79mm 6W: 69mm**

© 2026 Nellca AB · www.nellca.com · nellca@nellca.com · +46 (0)10-228 15 60

TILLGÄNGLIGA UTFÖRANDEN

Svart Vit 2700K 3000K 4000K Dim2Warm 3000-1800K

ÖVRIG TEKNISK DATA

Kulör Dekorring	**Guld Krom Svart Vit**
Montage	**Monteras helt utan verktyg. Mer information finns i monteringsanvisningen.**
Anslutning	**Armaturen är försedd med fristående drivare som ansluts med snabbkoppling mot armatur.**
Max omgivningstemperatur (ºC)	**+45°C**
Minsta omgivningstemperatur (ºC)	**-20°C**
Håltagning	**75 mm**
Kulör Frontring	**Svart Vit**
Dimbar	**Ja, Fasdim eller DALI beroende på val av drivdon**
Dimmerprotokoll	**Dali eller Fasdim beroende på val av drivdon.**



