

TEKNISK SPECIFIKATION

MONTAGE

Typ av montage	**Infällt i undertak**

MATERIAL & KULÖR

Kulör	**Svart Vit**

LIVSLÄNGD & DRIFT

Bibehållning ljusflöde 50 000 h	**L80**
Drivdonets livslängd	**50 000 / 100 000**

CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN

Godkännande	**CE**
IP-klass	**Ovanifrån: IP20 Underifrån: IP54**

ELEKTRISK DATA

Effekt	**14,5W**
Effektfaktor (pf)	**0,95**
Drivdon	**Dimbar DALI Dimbar Fasdim OnOff**
Spänning	**220V ... 240V AC**
ecg_mains_freq	**50...60 Hz**
Ljuskälla	**LED-modul, utbytbar utan verktyg**

LJUSTEKNISK DATA

Färgåtergivning (CRI / RA)	**90**
Färgtemperatur	**2700K 3000K 4000K**
Optik	**Low Glare Lens**
Färgkonsistens (SDCM)	**<3 SDCM**
Spridningsvinkel	**15° 24° 36° 60°**

MÅTT

Diameter	**110mm**
Höjd	**94mm**

ÖVRIG TEKNISK DATA

Anslutning	**Armaturen är försedd med fristående drivare som ansluts med snabbkoppling mot armatur.**
Dimbar	**Ja, Fasdim eller DALI beroende på val av drivdon**
Dimmerprotokoll	**Dali eller Fasdim beroende på val av drivdon.**
Max omgivningstemperatur (ºC)	**+45°C**
Minsta omgivningstemperatur (ºC)	**-20°C**
Håltagning	**100mm**

NLC20.010

MODENA VISTA 15

Downlight med fokus på hög ljuskvalitet och installationsvänlighet. Perfekt för offentliga och kommersiella miljöer. Bestyckad med 14,2W LED som ger 1285lm vid 3000K.

Utförande

Armaturen är tillverkad i gjuten aluminium och utrustad med en effektiv kylfläns för lång livslängd och stabil prestanda. LED-modulen är av COB-typ med färgåtergivning på Ra 90, vilket ger naturliga och precisa färger. Modulen kan enkelt bytas ut utan verktyg, vilket förenklar underhåll. Välj mellan fyra spridningsvinklar (15°, 24°, 36° och 60°) och tre färgtemperaturer (2700K, 3000K och 4000K) för att anpassa ljuset till olika behov och projekt. Armaturen är klassad som IP20 ovanifrån och IP54 underifrån.

Montage

Monteras infällt i undertak. Vid montering i mjuka akustikundertak rekommenderas en avlastningskiva för att förhindra att fjädrarna skär igenom materialet.

Ljusstyrning

Armaturen kan beställas med tre olika typer av drivdon:

- On/off för enkel av/på-styrning.
- Fasdimmer för smidig ljusreglering med vanlig dimmer.
- DALI för avancerad styrning och integration i större belysningssystem.

15-XX-02 DC36V/350mA

TILLGÄNGLIGA UTFÖRANDEN

