

NLC20.012

MODENA VISTA 25

Downlight med fokus på hög ljuskvalitet och installationsvänlighet. Perfekt för offentliga och kommersiella miljöer. Bestyckad med 23,5W LED som ger 2324lm vid 3000K.

Utförande

Armaturen är tillverkad i gjuten aluminium och utrustad med en effektiv kylfläns för lång livslängd och stabil prestanda. LED-modulen är av COB-typ med färgåtergivning på Ra 90, vilket ger naturliga och precisa färger. Modulen kan enkelt bytas ut utan verktyg, vilket förenklar underhåll. Välj mellan fyra spridningsvinklar (15°, 24°, 36° och 60°) och tre färgtemperaturer (2700K, 3000K och 4000K) för att anpassa ljuset till olika behov och projekt. Armaturen är klassad som IP20 ovanifrån och IP54 underifrån.

Montage

Monteras infällt i undertak. Vid montering i mjuka akustikundertak rekommenderas en avlastningskiva för att förhindra att fjädrarna skär igenom materialet.

Ljusstyrning

Armaturen kan beställas med tre olika typer av drivdon:

- On/off för enkel av/på-styrning.
- Fasdimmer för smidig ljusreglering med vanlig dimmer.
- DALI för avancerad styrning och integration i större belysningssystem.

TEKNISK SPECIFIKATION

MONTAGE	
Typ av montage	**Infällt i undertak**
MATERIAL & KULÖR	
Kulör	**Svart Vit**
CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN	
Godkännande	**CE**
IP-klass	**IP54**
LJUSTEKNISK DATA	
Optik	**Low Glare Lens**
MÅTT	
Diameter	**160 mm**
Höjd	**109mm**
ÖVRIG TEKNISK DATA	
Anslutning	**Armaturen är försedd med fristående drivare som ansluts med snabbkoppling mot armatur.**
Håltagning	**150mm**

TILLGÄNGLIGA UTFÖRANDEN

Svart Vit