



Frame D75

Kompakt, profilspotlight för 3-fas skena. Med integrerade spadar för fyrkantig ljusbild. Perfekt för tavlor, skyltar och konst. Utrustad med glaslinser. Med drivdon för fasdimring, går även att beställa med DALI-styrning eller integrerad dimmer direkt på armaturen.



Frame D75

Frame D75 är en spotlight för 3-fas skena med inbyggda spadarna som används för att skapa en fyrkantig ljusbild. Den används främst för belysning av skyltar, tavlor och konstverk där du vill ha en tydlig avgränsning av ljuset. Armaturen levererar 750 lumen vid 20 W och har CRI 97 för mycket god färgåtergivning.

Framing-teknik

De fyra spadarna justeras individuellt och formar en fyrkantig eller rektangulär ljusbild. Spridningsvinkeln är 53° när spadarna är helt öppna. Genom att justera spadarna kan du anpassa ljusbildens storlek och få en tydlig kant runt det belysta området.

Glaslinserna ger en jämn ljusbild med skarpa kanter.

Ljusteknik

Välj färgtemperatur 2700 K, 3000 K eller 4000 K. Armaturen har CRI 97, vilket gör att färger i konstverk och skyltar återges mycket nära verkligheten. Färgvariation under 3 SDCM.

Montering

Armaturen monteras på 3-fas skena med adapter som passar system som Global, Powergear och Stucchi. Den kan även monteras infällt eller utanpåliggande i tak med rätt fäste.

Armaturhuset har en diameter på 75 mm, en längd på 218 mm och en arm på 15 mm.

Den finns med fasdimbart drivdon eller drivdon för DALI. Med DALI kan du styra armaturer individuellt eller i grupper. Armaturen är avsedd för inomhusbruk med IP20 och finns i vit eller svart kulör.

TEKNISK SPECIFIKATION

MONTAGE

Typ av montage 3-fas skena Universal. Passar bland annat Global, Powergear, Stucchi

MATERIAL & KULÖR

Kulör Svart | Vit

LIVSLÄNGD & DRIFT

Bibehållning ljusflöde 50 000 h L70

Drifttemperatur -10 - +40°C

CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN

Godkännande CE

IP-klass IP20

ELEKTRISK DATA

Effekt 20W

Effektfaktor (pf) >0,9

drivdon Dimbar DALI | Dimbar Fasdim

Spänning 220..240V

Ljuskälla LED

LJUSTEKNISK DATA

Färgåtergivning (CRI / RA) 97

Färgtemperatur 2700K | 3000K | 4000K

optik Framing med spadar

sdcm <3 SDCM

Spridningsvinkel 53°

MÅTT

Diameter - Armaturhus 75 mm

ÖVRIG TEKNISK DATA

langd_arm 15mm

Dimbar Ja | Fasdim eller DALI beroende på val

Dimmerprotokoll Dali eller Fasdim beroende på val av drivdon.

lumen 750lm

Längd - Armaturhus 218 mm

VARIANTBILDER

