



Frame D35

Kompakt, utapåliggande profilspotlight med integrerade spadar för fyrkantig ljusbild. Perfekt för tavlor, skyltar och konst. Utrustad med glaslinser, zoom- och fokusfunktion för jämn ljusfördelning och skarpa kanter. Endast 30 mm infällnadsdjup. Finns med drivdon fasdimring eller DALI-styrning.



Frame D35

Frame D35 är en profilspotlight med integrerade spadar som används för att skapa en fyrkantig ljusbild. Den används för belysning av tavlor, skyltar och konstverk där du vill ha en tydlig och skarpt avgränsad ljusbild. Spadarna formar ljuset med rena kanter utan att förvränga bilden, och zoomfunktionen justerar spridningsvinkeln mellan 25° och 45°. Armaturen levererar 300 lumen vid 8 W och har CRI 97 för mycket god färgåtergivning.

Optik och ljusstyrning

De integrerade spadarna justeras individuellt och gör att du kan forma en fyrkantig ljusbild. Armaturen använder glaslinser i kombination med zoom- och fokusfunktion, vilket gör att du kan justera ljusbildens storlek och skärpa. Storleken på ljusbilden påverkas av avståndet till objektet och vald spridningsvinkel.

LED-modulen använder COB-teknik för jämn ljusbild. Välj färgtemperatur 2700 K eller 3000 K. Färgvariation under 3 SDCM.

Montering

Armaturen kan monteras utanpåliggande på tak eller vägg, infällt i tak eller på 3-fas eller 48 V skena med rätt adapter. Tak- och väggfästen levereras med externt drivdon.

Drivdonet får inte plats i fästet och placeras utanför installationen. Armaturhuset har en diameter på 36 mm och en längd på 145,5 mm.

Styrning och tekniska data

Armaturen finns med fasdimbart drivdon eller drivdon för DALI. Med DALI kan du styra armaturer individuellt eller i grupper.

Den drivs med 200 till 240 V AC vid 50 till 60 Hz och har en livslängd på 50 000 timmar (L70). Armaturen är avsedd för inomhusbruk med IP20 och fungerar i temperaturer från -10 till +40 °C. Den finns i vit eller svart kulör.

TEKNISK SPECIFIKATION

MATERIAL & KULÖR

Kulör Svart | Vit

LIVSLÄNGD & DRIFT

Bibehållning ljusflöde 50 000 h L70

ecg_lifetime 50000 / 100000

Drifttemperatur -10 - +40°C

CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN

Godkännande CE

IP-klass IP20

ELEKTRISK DATA

Effekt 8W

Effektfaktor (pf) >0,9

drivdon Dimbar DALI | Dimbar Fasdim

ecg_mains_freq 50...60 Hz

Ljuskälla LED, COB

LJUSTEKNISK DATA

Färgåtergivning (CRI / RA) 97

Färgtemperatur 2700K | 3000K

optik Zoom + Fokus. Glaslinser.

sdcm <3 SDCM

Spridningsvinkel 25-45°

MÅTT

Diameter - Armaturhus 36mm

ÖVRIG TEKNISK DATA

Dimbar Ja, Fasdim eller DALI beroende på val

Dimmerprotokoll Dali eller Fasdim beroende på val av drivdon.

Inspänning AC200-240V 50-60Hz

lumen 300lm

Längd - Armaturhus 145 | 5mm