



NLC22.005

FREJA MEDIUM

Freja Medium är en kompakt LED-spotlight för ljussättning utomhus. Den passar för ljussättning av vegetation, fasader och arkitektoniska detaljer.

Ljusteknik och prestanda

Armaturen är på 5 W och ger 222 lumen vid 3000 K. Osram LED med CRI 90 ger korrekt färgåtergivning. Färgkonsistens inom 3 SDCM ger jämn ljuskvalitet mellan armaturer. Finns i färgtemperatur 2700 K och 3000 K. Välj mellan spridningsvinklar 13°, 18°, 25° och 40° beroende på belysningsbehov.

Konstruktion och finish

CNC-bearbetad aluminiumkropp med effektiv värmeavledning. Ytbehandlad med AkzoNobel utomhuslack i RAL9005 svart med dubbelskiktprocess, testad för kustmiljöer. IP66 och IK07 för utomhusbruk. Drivs med 400 mA konstantström vid 12,5 V DC.

Installation och tillbehör

Levereras med montagebygel och 1 meter gummikabel med skalade ändar. Markspett och visor (snedskuret bländskydd) finns som tillbehör.

TILLGÄNGLIGA UTFÖRANDEN



Svart 2700K 3000K

TEKNISK SPECIFIKATION

MATERIAL & KULÖR

Kulör **Svart**

CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN

IP-klass **IP66**

KOMPONENTER

Fabrikat led **Osram**

ELEKTRISK DATA

Effekt **5W**

Spänning **12.5VDC**

LJUSTEKNISK DATA

Färgåtergivning (CRI / RA) **90**

Färgtemperatur **2700K 3000K**

Ljusflöde **222lm (3000K 18°)**

Färgkonsistens (SDCM) **3**

Spridningsvinkel **18° 25° 40° 13°**

MÅTT

Diameter **38 mm**

Längd **70mm**

Höjd **57 mm**

ÖVRIG TEKNISK DATA

Färgkod **RAL9005 Akzo Nobel**

Kabel **75mm. 1m lång med skalade ändar. Gummikabel 2 × 0**

Material **Aluminium**

Montage **Montagebygel. Markspett fins som tillbehör**

Nominell ingående ström **400mA**

ik_klass **IK07**

