



NLC12.043

ONELINE SIDELED

OneLine SideLED är en COB LED-strip som avger ljus i sidled istället för rakt fram. Den används för att skapa släpljus längs väggar eller andra ytor och ger ett helt jämnt ljus utan synliga ljuspunkter.

Ljusteknik


Stripen har en effekt på 10 W per meter och drivs med 24V DC. Den finns i flera färgtemperaturer från 2700 K till 6500 K.

Installation

Stripen är 10 mm bred och 2 mm hög och monteras med självhäftande tejp. För bästa livslängd bör den monteras mot ett plattjärn eller annan värmeavledande yta.

Den levereras måttanpassad upp till 5 meter med anslutningskabel i önskad längd.

TILLGÄNGLIGA UTFÖRANDEN



2700K 3000K 4000K 6500K

TEKNISK SPECIFIKATION

LIVSLÄNGD & DRIFT

Drifttemperatur **-20° ... +50°**

CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN

Godkännande **CE ETL RoHS**

IP-klass **IP20**

KOMPONENTER

Typ av LED **COB**

ELEKTRISK DATA

effekt per meter **10W**

Spänning **24Vdc**

LJUSTEKNISK DATA

Färgåtergivning (CRI / RA) **90**

Färgtemperatur **2700K 3000K 4000K 6500K**

Spridningsvinkel **180°**

MÅTT

Bredd **10mm**

Höjd **2mm**

ÖVRIG TEKNISK DATA

Livslängd (L70) **54 000h L70**

Antal LED per sektion **21**

Ampere per meter **0.42A**

ledstrip_copper_foil **3oz**

Minsta böjradie **10mm**

Kapavstånd **55 55mm**

Antal LED / m **378**