



NLC15.017

BASE 3

BASE 3 är en LED-modul för kanalbokstäver och enkelsidiga ljuslådor med djup på 80–150 mm. Modulen levereras i färdigkopplade kedjor och monteras med förmonterad tejp eller skruv. IP66-klassning gör den lämplig för både inom- och utomhusmiljöer.

Säljs i hela förpackningar om 100 moduler.

Är du osäker på antal moduler? Använd vår [kalkylator för LED-moduler](#) för att räkna ut rätt antal och placering.

Funktion och ljusprestanda

Finns i färgtemperaturer 3000 K (varmvitt), 4000 K (neutralvitt) och 6500 K (kallvitt) samt färgad LED. Effekt 0,96 W för vit LED och 0,72 W för färgad LED vid 12 V DC. Färgkonstans under 3 SDCM innebär att skillnaden i färg mellan moduler är minimal. Livslängd upp till 70 000 timmar (L70). 5 års garanti.

Installation och montering

C/C-avstånd 150 mm mellan moduler. Mått 59,7 × 12,6 × 5,6 mm. Monteras med förmonterad tejp eller skruv. Drifttemperatur –20 till +50 °C. Kräver drivdon för 12 V DC som beställs separat.

Leverans

Levereras som färdigkopplade kedjor. CE-, RoHS-, UKCA- och UL-godkänd.

TILLGÄNGLIGA UTFÖRANDEN



TEKNISK SPECIFIKATION

LIVSLÄNGD & DRIFT

Drifttemperatur **-20° ... +50°**

CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN

Godkännande **CE RoHS UKCA UL**

IP-klass **IP66**

ELEKTRISK DATA

Effekt **Färgad LED: 0,72W Vit LED: 0,96W**

Spänning **12Vdc**

LJUSTEKNISK DATA

Färgtemperatur **3000K 4000K 6500K**

Färgkonsistens (SDCM) **<3 SDCM**

MÅTT

Bredd **12,6**

Längd **59,7**

Höjd **5,6**

ÖVRIG TEKNISK DATA

ecg_permitted_humidity_op **60%**

Temperatur - Lagring **-30°C - +60°C**

Livslängd (L70) **70 000h L70**

C/C Avstånd **150**

Montage **Skruv eller dubbelhäftande tejp. Tejp finns förmonterad på modulen.**

Garanti **5 år (24/7). Garantin gäller endast om villkoren för förvaring, montering och underhåll enligt installationsanvisningen följs. Varan har inte förlängd ansvarstid enligt Alem09 punkt 38, 2:a stycket.**

Antal per kedja **20**

Antal per påse **100**

Antal per kartong **1400**

 3000K  4000K  6500K

