



NLC15.025

MINI

Mini är en LED-modul för smala kanalbokstäver och halo-belysta skyltar med rekommenderat djup 20–60 mm. Den kompakta storleken gör den lämplig i installationer med begränsat utrymme där belysningen ändå ska bli jämn. IP66-klassning gör den lämplig för både inom- och utomhusmiljöer.

Säljs i hela förpackningar om 100 moduler.

Är du osäker på antal moduler? Använd vår [kalkylator för LED-moduler](#) för att räkna ut rätt antal och placering.

Funktion och ljusprestanda

Finns i färgtemperaturer 3000 K (varmvitt) och 6500 K (kallvitt). Effekt 0,3 W per modul vid 12 V DC. Färgvariation under 3 SDCM innebär att skillnaden i färg mellan moduler är minimal. Finns med C/C-avstånd 42 mm eller 85 mm beroende på vald ljusnivå.

Installation och montering

C/C-avstånd 42 mm eller 85 mm mellan moduler. Monteras med förmonterad tejp. Drifttemperatur –30 till +50 °C. Kräver drivdon för 12 V DC som beställs separat.

Leverans

Levereras som färdigkopplade kedjor. CE-, RoHS- och UKCA-godkänd. 5 års garanti.

TILLGÄNGLIGA UTFÖRANDEN

TEKNISK SPECIFIKATION

LIVSLÄNGD & DRIFT

Drifttemperatur **-30°C - +50°C**

CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN

Godkännande **CE RoHS UKCA**

IP-klass **IP66**

ELEKTRISK DATA

Effekt **0,3**

Spänning **12Vdc**

LJUSTEKNISK DATA

Färgtemperatur **3000K 6500K**

Färgkonsistens (SDCM) **<3 SDCM**

MÅTT

Bredd **7,5**

Längd **18,7**

Höjd **7,5**

ÖVRIG TEKNISK DATA

ecg_permitted_humidity_op **60%**

Temperatur - Lagring **+5°C - +70°C**

Montage **Dubbelhäftande tejp.
Sitter förmonterad på
modulen.**

Garanti **5 år. Garantin gäller
endast om villkoren för
förvaring, montering och
underhåll enligt
installationsanvisningen
följs. Varan har inte
förlängd ansvarstid enligt
Alem09 punkt 38, 2:a
stycket.**

C/C Avstånd **42mm 85mm**

Rekommenderat djup **20 - 60**

Antal per kartong **2000**

Antal per kedja **50**

Antal per påse **100**

