



PH53
CE

PH53

PH53 är en linjär armatur med prismatisk diffusor, framtagen för allmänljus i inomhusmiljöer. Armaturen finns i flera standardlängder och kan även måttanpassas efter projektets behov. PH53 finns med olika färgtemperaturer, inklusive 3000 K, 4000 K och Tunable White (2700–6000 K), vilket gör den flexibel för en rad olika belysningsbehov. Den prismatiska diffusorn ger ett jämnt ljus med god visuell komfort. Armaturen har dimbar styrning via Casambi, DALI eller Plejd beroende på vald variant och kan integreras i smarta ljuslösningar vid behov. PH53 levereras i tre standardkulörer – aluminium, svart eller vit – och har kapslingsklass IP20. PH53 är tillverkad i Sverige i Nellcas egen verkstad i Jakobsberg, du kan enkelt beställa armaturen helt efter egna önskemål.

EFFEKT

-

W

FÄRGTEMPERATUR

3000K / 4000K / Tunable White 2700-6000K

K

FÄRGÅTERGIVNING (CRI / RA)

-

Ra

LIVSLANGD

70 000h L80

h

TEKNISK SPECIFIKATION

MATERIAL & KULÖR	
Kulör	Aluminium Svart Vit
CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN	
IP-klass	IP20
KOMPONENTER	
Fabrikat led	Osram Inventronics
LJUSTEKNISK DATA	
Färgtemperatur	3000K 4000K Tunable White 2700-6000K
Färgkonsistens (SDCM)	<3 SDCM

MÅTT	
Bredd	53mm
Längd	1130mm 1690mm 2250mm 2810mm 3370mm 3930mm
Höjd	53mm
ÖVRIG TEKNISK DATA	
Diffusor	Linjeprismatisk
Styrning	Dimbar Casambi Dimbar DALI Dimbar Plejd
Livslängd	70 000h L80
Fabrikat Drivdon	Osram Inventronics