



Fixed D35



Fixed D35

Fixed D35 är en kompakt spotlight med 35 mm diameter som används i restauranger, caféer och bostäder där armaturen ska vara diskret och ta minimal plats. Den lilla storleken gör den enkel att placera och lätt att dölja i tak eller installationer där större armaturer inte får plats. Armaturen levererar 360 lumen vid 4 W och har CRI 97 för korrekt färgåtergivning.

Ljusteknik

Välj fast färgtemperatur 2200 K, 2700 K eller 3000 K, eller Tunable White som justeras steglöst mellan 1800 till 4000 K. Tunable White har CRI 90, medan fasta färgtemperaturer har CRI 97.

Färgvariation på 3 SDCM innebär att skillnaden mellan armaturer är liten. Spridningsvinkeln väljs med lins och finns i 18°, 30° och 50°, vilket gör att du kan anpassa hur ljuset sprids beroende på vad som ska belysas.

Montering

Armaturen monteras infällt eller utanpåliggande i tak, eller på 1-fas, 3-fas eller 48 V skena med rätt adapter. Den kompakta storleken gör att den smälter in i installationen oavsett monteringsätt.

Armaturen är vridbar 350° och tiltbart 110°, vilket gör att du kan rikta ljuset dit det behövs. Den finns med internt eller externt drivdon beroende på installation.

Styrning och tillbehör

Armaturen finns med fasdimbart drivdon eller DALI-drivdon. Med DALI kan du styra armaturer individuellt eller i grupper och justera färgtemperatur för Tunable White.

Tillbehör som bikakeraster, barndoors och snoot används när du vill minska bländning och styra ljuset mer avskärmat. Armaturen är avsedd för inomhusbruk med IP20 och finns i vit eller svart kulör.

TEKNISK SPECIFIKATION

MONTAGE

Typ av montage	1-fas skena 3-fas skena 48V skena Infällt takfäste Utanpåliggande tak och väggfäste
----------------	---

MATERIAL & KULÖR

Kulör	Svart Vit
-------	-------------

CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN

Godkännande	CE
-------------	----

IP-klass	IP20
----------	------

ELEKTRISK DATA

Effekt	4W
--------	----

Effektfaktor (pf)	9
-------------------	---

LJUSTEKNISK DATA

Färgåtergivning (CRI / RA)	97
----------------------------	----

Färgtemperatur	2200K 2700K 3000K Tunable White 1800-4000K
----------------	---

Ljusflöde	360lm
-----------	-------

optik	Comfort Lins
-------	--------------

sdc _m	3
------------------	---

Spridningsvinkel	18° 30° 50°
------------------	-----------------

MÅTT

Diameter - Armaturhus	35mm
-----------------------	------

ÖVRIG TEKNISK DATA

Dimbar	Ja beroende på val av drivdon
--------	---------------------------------

Dimmerprotokoll	DALI Fasdim
-----------------	---------------

langd_arm	30mm
-----------	------

Längd - Armaturhus	80mm
--------------------	------

Material	Aluminium
----------	-----------

Tiltbar	110°
---------	------

Typ av skena	1-fas Powergear 3-fas: Universal 48V: Powergear
--------------	--

Vridbar	350°
---------	------