



Fixed D45



## Fixed D45

Fixed D45 är en spotlight med 45 mm diameter som används i hotell, kontor och bostäder där armaturen ska vara diskret men ändå ge tillräckligt med ljus. Den levererar 420 lumen vid 6 W och har CRI 97 för korrekt färgåtergivning av färger och material.

### Ljusteknik

Välj fast färgtemperatur 2200 K, 2700 K eller 3000 K. Dim2Warm finns som alternativ och innebär att färgtemperaturen sänks från 3000 K till 2000 K när ljuset dimras. Tunable White gör det möjligt att justera färgtemperaturen steglöst mellan 1800 till 4000 K.

Tunable White och Dim2Warm har CRI 90, medan fasta färgtemperaturer har CRI 97. Spridningsvinkeln väljs med lins och finns i 15°, 24°, 36° eller 50° beroende på vad som ska belysas. Färgvariation på 3 SDCM innebär att skillnaden mellan armaturer är liten.

### Montering

Armaturen monteras infällt eller utanpåliggande i tak, eller på 1-fas, 3-fas eller 48 V skena med rätt adapter. Den är vridbar 350° och tiltbart 110°, vilket gör att du kan rikta ljuset dit det behövs.

### Styrning och tillbehör

Med DALI kan du styra armaturer individuellt eller i grupper och justera färgtemperatur för Tunable White.

Tillbehör som bikakeraster, barndoors och snoot används när du vill minska bländning och styra ljuset mer avskärmat. Armaturen är avsedd för inomhusbruk med IP20 och finns i vit eller svart kulör.

## TEKNISK SPECIFIKATION

MONTAGE

Typ av montage 1-fas skena | 3-fas skena | 48V skena |  
Infällt takfäste | Utanpåliggande tak och  
väggfäste

MATERIAL & KULÖR

Kulör Svart | Vit

CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN

Godkännande CE

IP-klass IP20

ELEKTRISK DATA

Effekt 6W

Effektfaktor (pf) 9

LJUSTEKNISK DATA

Färgåtergivning (CRI / RA) 97

Färgtemperatur 2200K | 2700K | 3000K | D2W  
3000-2000K | Tunable White  
1800-4000K

Ljusflöde 420lm

optik Comfort Lins

sdcm 3

Spridningsvinkel 15° | 24° | 36° | 50°

MÅTT

Diameter - Armaturhus 45mm

ÖVRIG TEKNISK DATA

Dimbar Ja | beroende på val av drivdon

Dimmerprotokoll DALI | Fasdim

langd\_arm 35mm

Längd - Armaturhus 105mm

Material Aluminium

Tiltbar 110°

Typ av skena 1-fas Powergear | 3-fas: Universal |  
48V: Powergear

Vridbar 350°