



Fixed D55



Fixed D55

Fixed D55 är en spotlight med 55 mm diameter som används i butiker, restauranger och bostäder. Den levererar 1000 lumen vid 10 W och har CRI 97 för mycket god färgåtergivning. Den kompakta storleken gör den enkel att placera i tak eller på skena.

Ljusteknik

Välj fast färgtemperatur 2200 K, 2700 K eller 3000 K. Dim2Warm finns som alternativ och innebär att färgtemperaturen sänks från 3000 K till 2000 K när ljuset dimras. Tunable White gör det möjligt att justera färgtemperaturen steglöst mellan 1800 till 4000 K.

Tunable White och Dim2Warm har CRI 90, medan fasta färgtemperaturer har CRI 97. Spridningsvinkeln väljs med lins och finns i 15°, 24°, 36° och 60° beroende på vad som ska belysas. Färgvariation på 3 SDCM innebär att skillnaden mellan armaturer är liten.

Montering

Armaturen monteras infällt eller utanpåliggande i tak, eller på 1-fas, 3-fas eller 48 V skena med rätt adapter. Den är vridbar 350° och tiltbart 110°, vilket gör att du kan rikta ljuset dit det behövs.

Armaturhuset har en längd på 131 mm med en arm på 35 mm. Den finns med internt eller externt drivdon beroende på installation.

Styrning och tillbehör

Armaturen finns med fasdimbart drivdon eller drivdon för DALI. Med DALI kan du styra armaturer individuellt eller i grupper och justera färgtemperatur för Tunable White.

Tillbehör som bikakeraster, barndoors och snoot används när du vill minska bländning och styra ljuset mer avskärmat. Armaturen är avsedd för inomhusbruk med IP20 och finns i vit eller svart kulör.

TEKNISK SPECIFIKATION

MONTAGE

Typ av montage 1-fas skena | 3-fas skena | 48V skena |
Infällt takfäste | Utanpåliggande tak och
väggfäste

MATERIAL & KULÖR

Kulör Svart | Vit

CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN

Godkännande CE

IP-klass IP20

ELEKTRISK DATA

Effekt 10W

Effektfaktor (pf) 9

LJUSTEKNISK DATA

Färgåtergivning (CRI / RA) 97

Färgtemperatur 2200K | 2700K | 3000K | D2W
3000-2000K | Tunable White
1800-4000K

Ljusflöde 1000lm

optik Comfort Lins

sdcm 3

Spridningsvinkel 15° | 24° | 36° | 60°

MÅTT

Diameter - Armaturhus 55mm

ÖVRIG TEKNISK DATA

Dimbar Ja | beroende på val av drivdon

Dimmerprotokoll DALI | Fasdim

langd_arm 35mm

Längd - Armaturhus 131mm

Material Aluminium

Tiltbar 110°

Typ av skena 1-fas Powergear | 3-fas: Universal |
48V: Powergear

Vridbar 350°