



## Accra 20

Flexibel spotlight för utapåliggande montage mot tak eller vägg, med flera färgtemperaturer - inklusive dim-to-warm - och utbytbara linser för att möjliggöra att justera spridningsvinkel. Innovativ konstruktion i gjuten aluminium för effektiv kylning av LED. Kompatibel med fasdimmer. Kan beställas för DALI och Casambi på förfrågan.



# Accra 20

Accra 20 är en spotlight som används i bostäder, butiker, hotell och kontor. Armaturen kan monteras i 3-fas skena, infällt i tak eller utanpåliggande på tak eller vägg. Armaturhuset är tillverkat i gjuten aluminium med integrerade kylflänsar som leder bort värme från LED-modulen.

## Ljusteknik

Välj mellan LED-moduler med färgtemperatur 2700 K, 3000 K eller 4000 K beroende på miljö och användning.

Spridningsvinkeln väljs med lins och finns från smalstrålande 15° till breda 60°. Linsen är enkel att byta och gör att du kan ändra hur ljuset sprids, även efter att armaturen är monterad. Armaturen kan utrustas med bikakeraster för att minska bländning.

Armaturen ger flimmerfritt ljus och fungerar med de flesta triac-dimrar.

## Montering

Accra 20 monteras med takfäste för infälld montering, tak- eller väggfäste för utanpåliggande montering eller adapter för 3-fas skena. Val av fäste görs utifrån hur armaturen ska installeras.

Armaturhuset har en diameter på 60 mm och en längd på 185,5 mm. Takfästet har en ytterdiameter på 67 mm och en höjd på 22 mm.

Både LED-modul och drivdon kan bytas vid behov.

## Tekniska data

Armaturen drivs med 20 W vid 200 till 240 V AC och 50 till 60 Hz. Den är avsedd för inomhusbruk med IP20 och fungerar i temperaturer från -10 till +40 °C. Armaturen finns i vit eller svart strukturfärg.

## TEKNISK SPECIFIKATION

MATERIAL & KULÖR

Kulör Svart | Vit

LIVSLÄNGD & DRIFT

Drifttemperatur -10 - +40°C

CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN

IP-klass IP20

KOMPONENTER

Fabrikat led Bridgelux

ELEKTRISK DATA

Effekt 20W

Effektfaktor (pf) 0,9

LJUSTEKNISK DATA

Färgtemperatur 2700K | 3000K | 4000K

Spridningsvinkel 15° | 24° | 38° | 60°

MÅTT

Diameter - Armaturhus 60mm

Ytterdiameter - Takfäste 67mm

Höjd - Takfäste 22mm

ÖVRIG TEKNISK DATA

Dimbar Ja

Dimmerprotokoll Fasdim (Triac)

Längd - Armaturhus 185,5mm

Inspänning AC200-240V 50-60Hz

Utspänning / Utström DC36V/470mA

Nominell ingående ström 0,1A

Produktförpackning - Mått (LxBxH) 110x85x287mm

Transportförpackning - Mått (LxBxH) 440x345x310mm

Antal produkter per transportförpackning 15st

Produktförpackning - Bruttovikt 0,843kg

Produktförpackning - Nettovikt 0,754kg

Transportförpackning - Bruttovikt 13,45kg

Transportförpackning - Nettovikt 11,31kg