



Zoom D35



TEKNISK SPECIFIKATION

MONTAGE

Typ av montage	1-fas skena 3-fas skena 48V skena Infällt takfäste Utanpåliggande tak och väggfäste
----------------	---

MATERIAL & KULÖR

Kulör	Svart Vit
-------	-------------

LIVSLÄNGD & DRIFT

Bibehållning ljusflöde 50 000 h	L70
------------------------------------	-----

CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN

Godkännande	CE
-------------	----

IP-klass	IP20
----------	------

KOMPONENTER

Fabrikat led	Fast färgtemperatur: Citizen Tunable White: Sanan
--------------	--

ELEKTRISK DATA

Effekt	4W
--------	----

drivdon	DALI- Integrerad i skenadapter (48V)
---------	--------------------------------------

Ljuskälla	LED, COB
-----------	----------

LJUSTEKNISK DATA

Färgåtergivning (CRI / RA)	Fast färgtemperatur: CRI / Ra97 Tunable White: CRI / Ra90
----------------------------	--

Färgtemperatur	2700K 3000K 4000K Tunable White 2700-6500K Tunable White 1800-4000K
----------------	---

Ljusflöde	160lm
-----------	-------

optik	Zoom-lins
-------	-----------

sdcm	<3 SDCM
------	---------

Spridningsvinkel	Fast färgtemperatur: 12 - 43° Tunable White: 15 - 43°
------------------	--

MÅTT

Diameter - Armaturhus	35mm
-----------------------	------

ÖVRIG TEKNISK DATA

Tiltbar	110°
---------	------

Vridbar	350°
---------	------

Typ av skena	1-fas Powergear 3-fas: Universal 48V: Powergear
--------------	--

Dimbar	Ja Fasdim eller DALI beroende på val
--------	--

Dimmerprotokoll	Fasdim (Triac) DALI
-----------------	-----------------------

langd_arm	30mm
-----------	------

Längd - Armaturhus	86mm
--------------------	------