



Zoom D55



## TEKNISK SPECIFIKATION

MONTAGE

Typ av montage 48V skena

MATERIAL & KULÖR

Kulör Svart | Vit

LIVSLÄNGD & DRIFT

Bibehållning ljusflöde 50 000 h L70

CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN

Godkännande CE

IP-klass IP20

KOMPONENTERFabrikat led Fast färgtemperatur: Citizen | Tunable  
White: SananELEKTRISK DATA

Effekt 6W

drivdon DALI- Integrerad i skenadapter (48V)

Ljuskälla LED, COB

LJUSTEKNISK DATAFärgåtergivning (CRI / RA) Fast färgtemperatur: CRI / Ra97 |  
Tunable White: CRI / Ra90Färgtemperatur 2700K | 3000K | 4000K | Tunable  
White 2700-6500K | Tunable White  
1800-4000K

optik Zoom-lins

sdcm &lt;3 SDCM

Spridningsvinkel Fast färgtemperatur: 12 - 43° | Tunable  
White: 15 - 43°MÅTT

Diameter - Armaturhus 35mm

ÖVRIG TEKNISK DATA

Typ av skena 48V Skena Powergear

Dimbar Ja, DALI

Dimmerprotokoll DALI

Inspänning 48V

lumen 200lm

langd\_arm 30mm

Längd - Armaturhus 86mm