


TEKNISK SPECIFIKATION
MATERIAL & KULÖR

Kulör **Svart Vit**

ELEKTRISK DATA

Spänning **230V / 16A**

MÅTT

Bredd **56mm**

Längd **1000mm 2000mm
3000mm**

Höjd **35,5mm**

ÖVRIG TEKNISK DATA

Material **Aluminium Koppar**

fargkoder **Svart: RAL9011 Vit:
RAL9010**

3-FAS SKENA INFÄLLD TRIMLESS

3-fas skena för infällt trimless montage i tak eller vägg. Skenan spacklas in och endast spåret blir synligt. Ansluts till 230 V och har tre separata faser som kan styras individuellt. Klarar upp till 3 × 16 A belastning.

Installation

Monteras infällt och spacklas in i tak- eller väggskivan.

Utförande

Tillverkad i aluminium med kopparledare. Skenan är 56 mm bred och 35,5 mm hög.

Finns i svart RAL9011 och vit RAL9010 samt i längderna 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm och 4000 mm.

Tillbehör

Ansluts via nätanslutning. Kopplas samman med rak- och L-skarvar och avslutas med ändstycken. Tillbehör köps separat.

TILLGÄNGLIGA UTFÖRANDEN
