

MODIFY LED-MODUL 13W HIGH

FUNKTION OCH LJUSPRESTANDA

Finns som fasta färgtemperaturer, Dim2Warm och Tunable White. Fasta färgtemperaturer finns i 2700 K, 3000 K och 4000 K. Dim2Warm innebär att färgtemperaturen ändras från 3000 K till 1800 K vid dimning i takt med att ljuset dimras ned. Tunable White innebär att färgtemperaturen kan justeras steglöst mellan 1800 K och 4000 K, oberoende av ljusstyrkan. Livslängd upp till 105 000 timmar (L90 B10). Effekt 13 W.

INSTALLATION OCH STYRNING

Modulen är IP20-klassad och används tillsammans med armatur som ger rätt kapslingsklass för miljön. Används tillsammans med drivdon som väljs för fasdim eller DALI beroende på installation. Levereras utan lins. 5 års garanti.

TEKNISK SPECIFIKATION

CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN	ELEKTRISK DATA	MÅTT
IP-klass IP20	Effekt 13W	Diameter 62mm
KOMPONENTER	LJUSTEKNISK DATA	ÖVRIG TEKNISK DATA
Fabrikat led Bridgelux	Färgtemperatur 2700K 3000K 4000K Dim2Warm 3000K-1800K Tunable White 1800-4000K	Livslängd (L70) 105 000h L90 B10