

CHALLENGER 4

SKU: NLC15.022


[Logga in för att se pris](#)

Challenger 4 är den starkaste modellen i serien och passar djupa skyltar med ett djup på 110–300 mm. Upp till 2 W per modul och 233 lm ljusflöde. Perfekt för stora ljuslådor med långt modulavstånd.

Rekommenderat djup: 110–300 mm

Säljs i hela påsar enligt försäljningsenhet. Använd vår [kalkylator](#) för att få hjälp att välja rätt modell.

här är meta free text



Stock: N/A

Categories: [Signage](#)

PRODUCT DESCRIPTION

Challenger 4 är en LED-modul för kanalbokstäver och enkelsidiga ljuslådor med rekommenderat djup 110–300 mm. Modulen ger jämn belysning med C/C-avstånd upp till 340 mm och monteras med förmonterad tejp eller skruv. IP67-klassning gör den lämplig för både inom- och utomhusmiljöer.

Säljs i hela förpackningar om 100 moduler.

Är du osäker på antal moduler? Använd vår [kalkylator för LED-moduler](#) för att räkna ut rätt antal och placering.

Funktion och ljusprestanda

Finns i färgtemperatur 6500 K (kallvitt). Effekt 2 W per modul vid 12 V DC. Färgvariation under 3 SDCM innebär att skillnaden i färg mellan moduler är minimal. Det längre modulavståndet ger färre moduler per installation och en jämn belysning i bokstäver och ljuslådor. Livslängd upp till 70 000 timmar (L80).

Installation och montering

C/C-avstånd upp till 340 mm mellan moduler. Mått 84,4 × 14,8 × 8,4 mm. Monteras med förmonterad tejp eller skruv. Drifttemperatur –20 till +50 °C. Kräver drivdon för 12 V DC som beställs separat.

Leverans

Levereras som färdigkopplade kedjor. CE-, RoHS- och UKCA-godkänd. 5 års garanti.

TEKNISK INFORMATION

Färgtemperatur	6500K
sdcM	<3 SDCM
Antal per kartong	700
Antal per kedja	20
Antal per påse	100
ecg_permitted_humidity_op	60%
Temperatur - Lagring	-30°C – +60°C
Drifttemperatur	-20° ... +50°
Effekt	2
Spänning	12Vdc
IP-klass	IP67
Godkännande	CE, RoHS, UKCA
Montage	Skruv eller dubbelhäftande tejp. Tejp finns förmonterad på modulen.
Garanti	5 år (24/7). Garantin gäller endast om villkoren för förvaring, montering och underhåll enligt installationsanvisningen följs., Varan har inte förlängd ansvarstid enligt Alem09 punkt 38, 2:a stycket.
livslängd	70 000h L80
Bredd	14,8
C/C Avstånd	340
Höjd	8,4
Längd	84,4
Rekommenderat djup	110 – 300

GALLERY IMAGES

