



T-profil 33.31

Art.nr: NL10.063

Infälld LED-profil med en hög diffusor. Diffusorn ger ett jämnt, prickfritt ljus även med de kraftfullaste LED-stripen. Kan användas med bredare LED-stripe eller kretskort med en bredd om max 30mm. Då profilen är infälld i taket är det i princip bara diffusorn som syns som en lysande linje i taket. Fördelen med den höga diffusorn jämfört med de som ligger i liv med taket är att man även får ett lättnadsljus mot tak.



T-profil 33.31

T-profil 33.31 är en måttanpassad LED-profil för infällt montage i tak. Den höga diffusorn ger ett jämnt ljus utan synliga punkter och sprider samtidigt lättnadsljus mot taket. Profilen är 44,4 mm bred.

Ljusteknik

Du väljer ljusmängd och färgtemperatur utifrån hur armaturen ska användas.

Välj mellan fast vitt ljus, Tunable White, RGB, RGBW eller digital LED. Val av LED avgör även IP-klass beroende på var armaturen ska installeras.

Utförande

Profilen är tillverkad i aluminium och finns i anodiserad aluminium, vit eller svart kulör.

Montering

Profilen monteras infällt med clips eller montagefjädrar.

Den levereras måttanpassad i längder upp till 4050 mm.

TEKNISK SPECIFIKATION

MATERIAL & KULÖR

Kulör Aluminium | Svart | Vit

CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN

IP-klass IP20

MÅTT

Bredd 44,4mm

ÖVRIG TEKNISK DATA

Max bredd LED-stripe 31mm

Material Aluminium, strängsprutad

Färgkod Aluminium: Anodiserad C-0 | Svart: RAL9005 | Vit: RAL9003

maxlängd 4050mm

Fler bilder

