



Protect Recess 16.11

Art.nr: NL10.059

Protect Recess 16.11 är en vattentät - IP65-klassad LED-profil för infällt montage. Ett bra alternativ där det finns risk att LED:en utsätts för fukt. Finns i standard längder upp till 4 meter och med tre olika diffusorer.



Protect Recess 16.11

Protect Recess 16.11 är en måttanpassad LED-profil för infällt montage med IP65-klassning. Den kan användas i tak, vägg eller inredning, både inomhus och utomhus, även i fuktiga miljöer. Profilen har 16 mm infällningsbredd och 10,3 mm djup.

Ljusteknik

Du väljer ljusmängd och färgtemperatur utifrån hur armaturen ska användas.

Välj mellan fast vitt ljus, Tunable White, RGB, RGBW eller digital LED. Val av LED avgör även IP-klass beroende på var armaturen ska installeras. Vid installation i våtrum och utomhus ska LED med rätt IP-klass väljas.

Utförande

Profilen är tillverkad i aluminium och finns i anodiserad aluminium eller svart kulör.

Välj mellan mikropriamatisk, opal, svart eller transparent diffusor.

Montering

Profilen monteras infällt med clips, dubbelhäftande tejp eller montagelim.

Den levereras måttanpassad i längder upp till 6000 mm.

TEKNISK SPECIFIKATION

MATERIAL & KULÖR

Kulör Aluminium | Svart

CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN

IP-klass IP20

ÖVRIG TEKNISK DATA

Max bredd LED-stripe 10mm

Material Aluminium, strängsprutad

maxlangd 6000mm

Infällnadsbredd 16

Infällnadsdjup 10,3mm

Fler bilder

