




T-PROFIL 40.12



LJUSTEKNIK

Du väljer ljusmängd och färgtemperatur utifrån hur armaturen ska användas. Välj mellan fast vitt ljus, Tunable White, RGB, RGBW eller digital LED. Val av LED avgör även IP-klass beroende på var armaturen ska installeras.

UTFÖRANDE

Profilen är tillverkad i aluminium och finns i anodiserad aluminium, vit eller svart kulör. Med opal diffusor får du en jämn, lysande yta. Väljer du klar eller utan diffusor blir ljuset mer riktat och asymmetrisk.

MONTERING

Profilen monteras infällt med clips i ett spår. Den levereras måttanpassad i längder upp till 4050 mm.

TEKNISK SPECIFIKATION

MATERIAL & KULÖR		ÖVRIG TEKNISK DATA	
Kulör	Aluminium Svart Vit	Material	Aluminium, strängsprutad
CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN		Passande diffusor	H
IP-klass	IP20	Färgkod	Aluminium: Anodiserad C-0 Svart: RAL9005 Vit: RAL9003
MÅTT		Garanti	5 år
Bredd	53mm	Max bredd LED-stripe	8mm
Höjd	12,3mm	Montering / Installation	Montageclips
		Typ av montageclips	Typ U Typ X
		Infällnadsdjup	12,5mm
		maxlangd	4050mm