



U-profil Protect IP65 16.10

Art.nr: NL10.022

Robust LED-profil för tuffa miljöer. Slagtålig diffusor. Kan tätas med packningskitt och silikon för att stå emot fukt. Monteras utanpåliggande eller infällt – till exempel nedsänkt i golv. Finns i fem standardlängder. Du kan använda dem som de är, kapa själv eller beställa profilen måttanpassad i exakt rätt längd.



U-profil Protect IP65 16.10

U-profil Protect IP65 16.10 är en måttanpassad LED-profil med IP65-klassning som är 15,8 mm bred och 10,3 mm hög. Den används i entréer, garage, utomhus eller infälld i golv där armaturen behöver tåla fukt, smuts och slitage. Diffusorn är slagtålig enligt IK08 och klarar att gås på när profilen är infälld. Med rätt val av LED kan den även användas under lavarna i bastu.

Ljusteknik

Du väljer ljusmängd och färgtemperatur utifrån hur armaturen ska användas.

Välj mellan fast vitt ljus, Tunable White, RGB, RGBW eller digital LED. Val av LED avgör även IP-klass beroende på var armaturen ska installeras.

Utförande

Profilen är tillverkad i anodiserad aluminium.

Montering

Profilen monteras infällt eller utanpåliggande med clips, dubbelhäftande tejp eller montagelim.

Den levereras måttanpassad i längder upp till 4050 mm.

TEKNISK SPECIFIKATION

MATERIAL & KULÖR

Kulör Aluminium

CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN

IP-klass IP65

MÅTT

Bredd 15,8mm

Höjd 10,3mm

ÖVRIG TEKNISK DATA

Material Aluminium, strängsprutad

Färgkod Anodiserad C-0

Garanti 5 år

Max bredd LED-stripe 8mm

Fler bilder

