



Hidden Wall 32.55

Art.nr: NL10.053

LED-profil för att ge ett mjukt uppljus i nedsänkta tak. Enkelt montage. Profilen ger ett snyggt avslut av gipsskivan.



Hidden Wall 32.55

Hidden Wall 32.55 är en måttanpassad Uplight-profil som spacklas in i vägg. Den saknar synlig kant och ligger i nivå med väggen. Profilen riktar ljuset upp mot taket samtidigt som ljuskällan är dold.

Ljusteknik

Du väljer ljusmängd och färgtemperatur utifrån hur armaturen ska användas.

Välj mellan fast vitt ljus, Tunable White, RGB, RGBW eller digital LED. Val av LED avgör även IP-klass beroende på var armaturen ska installeras.

Utförande

Profilen är tillverkad i anodiserad aluminium.

Välj mellan klar eller opal diffusor.

Montering

Profilen skruvas i vingarna och spacklas in.

Längder

Profilen finns i fem standardlängder: 500mm, 1000mm, 2000mm, 3000mm, och 4050mm. Du kan använda dem som de är, kapa själv eller beställa profilen måttanpassad i exakt rätt längd.

TEKNISK SPECIFIKATION

MATERIAL & KULÖR

Kulör Aluminium

CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN

IP-klass IP20

MÅTT

Bredd 31.8mm

Längd 500mm | 1000mm | 2000mm | 3000mm | 4050mm

Höjd 55,4mm

ÖVRIG TEKNISK DATA

maxlängd 4050mm

Max bredd LED-stripe 12mm

Diffusor Utan diffusor | Klar | Opal

Passande diffusor C Click | Typ B

Färgkod Anodiserad C-0

Garanti 5 år

Material Aluminium, strängsprutad

link_endcap 48590

Fler bilder



