



**SURFACE WALL 46.18**



## LJUSTEKNIK

Du väljer ljusmängd och färgtemperatur utifrån hur armaturen ska användas. Välj mellan fast vitt ljus, Tunable White, RGB, RGBW eller digital LED. Val av LED avgör även IP-klass beroende på var armaturen ska installeras.

## UTFÖRANDE

Profilen består av en basprofil som monteras mot väggen och ett täcklock som klickas på plats. Båda är tillverkade i aluminium och finns i anodiserad aluminium eller vit kulör. Den kan monteras för ljus uppåt eller nedåt beroende på önskat resultat. Den levereras med opal diffusor.

## MONTERING

Profilen monteras med dold infästning direkt mot väggen. Den levereras måttanpassad i längder upp till 4050 mm

TEKNISK SPECIFIKATION

---

MATERIAL & KULÖR		ÖVRIG TEKNISK DATA	
Kulör	Aluminium Vit	diffusor brandklass	Ja. enligt SS-EN 60 695-2-11
MÅTT		Passande diffusor	C Click
Bredd	17.8mm	Färgkod	Aluminium: Anodiserad C-0 Svart: RAL9005 Vit: RAL9003
Höjd	46,1mm	Garanti	5 år
		Max bredd LED-stripe	12mm
		Medföljande Diffusor	Typ C
		maxlangd	4050mm