




ACCRA 10 TRACKLIGHT



UTFÖRANDE

Till skillnad från många andra armaturer, som består av aluminiumrör kompletterade med kylflänsar, har Accra 10 Tracklight en innovativ design där armaturhuset är gjutet i ett enda stycke aluminium. Denna konstruktion integrerar kylflänsen i armaturhuset, vilket är en optimal lösning för att avleda värmen från LED-modulen och sprida den jämnt över hela armaturens yta. Både LED-modul och drivdon är enkla att byta ut, vilket förlänger produktens livslängd och gör den till en hållbar investering.

MONTAGE & ANSLUTNING

Armaturen är utrustad med en universaladapter som passar de flesta 3-fas skenor på marknaden, inklusive Global, UniPro, Eutrac, Erco och PowerGear. Monteringen är enkel och flexibel. Är du osäker på om armaturen passar i din skena? Kontakta oss så hjälper vi dig.

LJUSSTYRNING

Accra 10 Tracklight kan ljusregleras med en vanlig fasdimmer och fungerar utmärkt med system som Plejd. För avancerade styrningsalternativ finns möjligheten att beställa armaturen med DALI-styrning eller trådlös Casambi.

TEKNISK SPECIFIKATION

MATERIAL & KULÖR		LJUSTEKNISK DATA		ÖVRIG TEKNISK DATA	
Kulör	Svart Vit	Färgtemperatur	2700K 3000K 4000K Dim2Warm	Dimbar	Ja
CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN		MÅTT		Dimmerprotokoll	Fasdim (Triac)
IP-klass	IP20	Spridningsvinkel	15° 24° 38° 60°	Längd - Armaturhus	125mm
ELEKTRISK DATA		Diameter - Armaturhus	50mm	Inspänning	AC200-240V 50-60Hz
Effektfaktor (pf)	>0,9				