NLC22.001

THORA MIDI

Thora Midi är en riktbar spotlight i gjuten aluminium för utomhusbelysning. Armaturhuset är 135 mm och monteras på en 150 mm fot. Den kan vridas 45° och tiltas 150° för exakt riktning av ljuset.

Ljusteknik och prestanda

30 W COB LED från Tridonic med livslängd på 50 000 timmar (L80). Färgkonsistens inom 3 SDCM ger jämn ljusfärg mellan armaturer. Reflektor i aluminium finns med flera spridningsvinklar. Finns i färgtemperatur 2700 K, 3000 K och 4000 K.

Installation och styrning

Levereras med on off drivdon som standard och kan beställas med dimbart drivdon för DALI eller 1 till 10 V. Drivdonet är integrerat i armaturhuset och armaturen ansluts till 230 V. Monteras direkt mot underlag med skruv eller med spett för markinstallation.

Konstruktion och tillbehör

IP66 för skydd mot damm och vatten. IK08 för slagtålighet. Finns i antracit eller ljusgrå. Tillbehör som bikakeraster, snoot och visor finns för att styra ljusbilden och minska bländning.

TILLGÄNGLIGA UTFÖRANDEN

Antracit Ljusgrå

TEKNISK SPECIFIKATION

MATERIAL & KULÖR	
Kulör	**Antracit Ljusgrå**
CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN	
IP-klass	**IP66**
KOMPONENTER	
Fabrikat led	**Tridonic**
Typ av LED	**COB**
ELEKTRISK DATA	
Effekt	**30W**
Spänning	**220..240V**
LJUSTEKNISK DATA	
Optik	**Reflektor i renaluminium**
Färgkonsistens (SDCM)	**<3 SDCM**
MÅTT	
Diameter - Armaturhus	**135mm**
Fotdiameter	**150mm**
ÖVRIG TEKNISK DATA	
ik_klass	**IK08**
driver_current	**800mA**
Vridbar	**45°**
Tiltbar	**150°**
Livslängd (L70)	**50 000h L80**
Dimbar	**Nej (Kan beställas med DALI eller 1-10V styrning)**
Material	**Gjuten aluminium**