



Thora Mini

Levereras som standard med on/off drivdon, men kan även beställas med dimbart drivdon för DALI eller 1-10V



Thora Mini

Thora Mini är en riktbar spotlight i gjuten aluminium för utomhusbelysning. Armaturhuset är 100 mm och monteras på en 95 mm fot. Den kan vridas 45° och tiltas 150° för exakt riktning av ljuset.

Ljusteknik och prestanda

20 W COB LED från Tridonic med livslängd på 50 000 timmar (L80). Färgkonsistens inom 3 SDCM ger jämn ljusfärg mellan armaturer. Reflektor i aluminium finns med flera spridningsvinklar. Finns i färgtemperatur 2700 K, 3000 K och 4000 K.

Installation och styrning

Levereras med on off drivdon som standard och kan beställas med dimbart drivdon för DALI eller 1 till 10 V. Drivdonet är integrerat i armaturhuset och armaturen ansluts till 230 V. Monteras direkt mot underlag med skruv eller med spett för markinstallation.

Konstruktion och tillbehör

IP66 för skydd mot damm och vatten. IK08 för slagåtlighet. Finns i antracit eller ljusgrå. Tillbehör som bikakeraster, snoot och visor finns för att styra ljusbilden och minska bländning.

TEKNISK SPECIFIKATION

MATERIAL & KULÖR

Kulör Antracit | Ljusgrå

CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN

IP-klass IP66

KOMPONENTER

Fabrikat led Tridonic

Typ av LED COB

ELEKTRISK DATA

Effekt 20W

Spänning 220..240V

LJUSTEKNISK DATA

optik Reflektor i renaluminium

sdcm <3 SDCM

MÅTT

Diameter - Armaturhus 100mm

diameter_fot 95mm

ÖVRIG TEKNISK DATA

ik_klass IK08

driver_current 500mA

Vridbar 45°

Tiltbar 150°

livslängd 50 000h L80

Dimbar Nej (Kan beställas med DALI eller 1-10V styrning)

Material Gjuten aluminium

Fler bilder

