



ACCRA 10 RECESS



UTFÖRANDE

Till skillnad från många andra armaturer, som består av aluminiumrör kompletterade med kylflänsar, har Accra 10 Tracklight en innovativ design där armaturhuset är gjutet i ett enda stycke aluminium. Denna konstruktion integrerar kylflänsen i armaturhuset, vilket är en optimal lösning för att avleda värmen från LED-modulen och sprida den jämnt över hela armaturens yta. Både LED-modul och drivdon är enkla att byta ut, vilket förlänger produktens livslängd och gör den till en hållbar investering.

MONTAGE & ANSLUTNING

Armaturen monteras infällt i undertak. Med en kompakt konstruktion, infällningsdjupet är bara 41mm, passar armaturen i de flesta undertak.

LJUSSTYRNING

Accra 10 Tracklight kan ljusregleras med en vanlig fasdimmer och fungerar utmärkt med system som Plejd. För avancerade styrningsalternativ finns möjligheten att beställa armaturen med DALI-styrning eller trådlös Casambi.

TEKNISK SPECIFIKATION

| MATERIAL & KULÖR | LJUSTEKNISK DATA | ÖVRIG TEKNISK DATA |
|------------------------------------|--|--|
| Kulör Svart Vit | Färgtemperatur 2700K 3000K 4000K Dim2Warm | Håltagning 68mm |
| LIVSLÄNGD & DRIFT | Spridningsvinkel 15° 24° 38° 60° | Dimbar Ja |
| Drifttemperatur -10 - +40°C | MÅTT | Dimmerprotokoll Fasdim (Triac) |
| CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN | Diameter - Armaturhus 50mm | Infällnadsdjup 41mm |
| IP-klass IP20 | Ytterdiameter - Takfäste 76mm | Längd - Armaturhus 125mm |
| KOMPONENTER | | Inspänning AC200-240V 50-60Hz |
| Fabrikat led Bridgelux | | Utspänning / Utström DC35V/230mA |
| ELEKTRISK DATA | | Nominell ingående ström 0,05A |
| Effekt 10W | | Produktförpackning - Mått (LxBxH) 110x85x219mm |
| Effektfaktor (pf) 0,9 | | Transportförpackning - Mått (LxBxH) 565x440x240mm |
| | | Antal produkter per transportförpackning 25st |
| | | Produktförpackning - Bruttovikt 0,512kg |
| | | Produktförpackning - Nettovikt 0,446kg |
| | | Transportförpackning - Bruttovikt 13,6kg |
| | | Transportförpackning - Nettovikt 11,15kg |