



NLC19.004

ACCRA 10 SURFACE

Accra 10 Surface monteras mot tak eller vägg och passar lika bra i hemmet som i publika och kommersiella miljöer. Med flera färgtemperaturer, inklusive dim-to-warm, och utbytbara komfortlinser, kan du enkelt skapa rätt ljus för varje tillfälle. Vill du justera ljusbilden? Med de utbytbara linserna kan du enkelt anpassa spridningsvinkeln för att få en smalare eller bredare ljusbild – perfekt för att skapa rätt belysning i olika miljöer. För optimal avbländning finns ett bikakeraster att beställa som tillbehör.

Utförande

Till skillnad från många andra armaturer, som består av aluminiumrör kompletterade med kylflänsar, har Accra 10 Tracklight en innovativ design där armaturhuset är gjutet i ett enda stycke aluminium. Denna konstruktion integrerar kylflänsen i armaturhuset, vilket är en optimal lösning för att avleda värmen från LED-modulen och sprida den jämnt över hela armaturens yta. Både LED-modul och drivdon är enkla att byta ut, vilket förlänger produktens livslängd och gör den till en hållbar investering.

Montage & Anslutning

Armaturen är designad för utanpåliggande montage och monteras dikt mot tak eller vägg med hjälp av en dold monteringsplatta. Perfekt i utrymmen där du inte vill använda en spotlight skena eller där infälld installation inte är möjlig,

TEKNISK SPECIFIKATION

MATERIAL & KULÖR

Kulör **Svart Vit**

LIVSLÄNGD & DRIFT

Drifttemperatur **-10 - +40°C**

CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN

IP-klass **IP20**

KOMPONENTER

Fabrikat led **Bridgelux**

ELEKTRISK DATA

Effekt **10W**

Effektfaktor (pf) **0,9**

LJUSTEKNISK DATA

Färgtemperatur **2700K 3000K 4000K Dim2Warm**

Spridningsvinkel **15° 24° 38° 60°**

MÅTT

Diameter - Armaturhus **50mm**

Ytterdiameter - Takfäste **67mm**

Höjd - Takfäste **22mm**

ÖVRIG TEKNISK DATA

Dimbar **Ja**

Dimmerprotokoll **Fasdim (Triac)**

Längd - Armaturhus **125mm**

Inspänning **AC200-240V 50-60Hz**

Utspanning / Utström **DC35V/230mA**

Nominell ingående ström **0,05A**

Produktförpackning - Mått (LxBxH) **110×85×219mm**

Transportförpackning - Mått (LxBxH) **565×440×240mm**

Antal produkter per transportförpackning **25st**

Produktförpackning - Bruttovikt **0,494kg**

Produktförpackning - Nettovikt **0,415kg**

Transportförpackning - Bruttovikt **13,15kg**

Transportförpackning - Nettovikt **10,37kg**

samtidigt som den bibehåller ett elegant och diskret utseende.

Ljusstyrning

Accra 10 Surface kan ljusregleras med en vanlig fasdimmer och fungerar utmärkt med system som Plejd. För avancerade styrningsalternativ finns möjligheten att beställa armaturen med DALI-styrning eller trådlös Casambi. Observera att DALI- och Casambi-drivdon installeras externt, medan fasdimbart drivdon är integrerat i armaturhuset.

TILLGÄNGLIGA UTFÖRANDEN



Svart



Vit



2700K



3000K



4000K



Dim2Warm