



## U-profil Protect IP65 16.05

Art.nr: NL10.031

**Surface Protect IP65 16.04** är en flexibel aluminiumprofil för LED-strips och kan monteras både infällt och utanpåliggande. Välj mellan kulörerna aluminium och svart. Profilerna levereras med diffusor av typen P.16 – Protect, tillgänglig i frostad, klar, mikroprismatisk, opal eller svart finish. Monteras enkelt med dubbelhäftande tejp, montageclips eller genomgående skruv. Finns i fem standardlängder. Du kan använda dem som de är, kapa själv eller beställa profilen måttanpassad i exakt rätt längd.



# U-profil Protect IP65 16.05

U-profil Protect IP65 16.05 är en måttanpassad LED-profil med IP65-klassning som är 16 mm bred och 5,5 mm hög. Den används både inomhus och utomhus där armaturen behöver tåla damm och vatten. Den böjbara konstruktionen gör att den kan följa rundade former.

## Ljusteknik

Du väljer ljusmängd och färgtemperatur utifrån hur armaturen ska användas.

Välj mellan fast vitt ljus, Tunable White, RGB, RGBW eller digital LED. Val av LED avgör även IP-klass beroende på var armaturen ska installeras.

## Utförande

Profilen är tillverkad i aluminium och finns i anodiserad aluminium eller svart kulör.

Välj mellan frostad, klar, mikroprismatisk, svart eller opal diffusor.

## Montering

Profilen monteras infällt eller utanpåliggande med clips, dubbelhäftande tejp eller montagelim.

Den levereras måttanpassad i längder upp till 6000 mm.

## TEKNISK SPECIFIKATION

---

### MONTAGE

Typ av montage **Infällt | Utanpåliggande**

### MATERIAL & KULÖR

Kulör **Aluminium | Svart**

### CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN

IP-klass **IP65**

### MÅTT

Bredd **16mm**

Höjd **5,5mm**

### ÖVRIG TEKNISK DATA

maxlängd **6000mm**

Max bredd LED-stripe **10mm**

Montering / Installation **Dubbelhäftande tejp | Montageclips |  
Montagelim**

Typ av montageclips **Typ LNA**

Material **Aluminium, strängsprutad**

Minsta böjradie **22 cm**