



Hidden Downlight 36.29

Art.nr: NL10.055

LED-profil för att ge ett mjukt nedljus i nedsänkta tak. Enkelt montage. Profilen ger ett snyggt avslut av gipsskivan. .



Hidden Downlight 36.29

Hidden Downlight 36.29 är en måttanpassad LED-profil för montering i kanten av nedsänkta tak. Den ger ett nedåtriktat ljus längs väggen samtidigt som ljuskällan är dold. Profilen är anpassad för gipsskivor från 12,5 mm.

Ljusteknik

Du väljer ljusmängd och färgtemperatur utifrån hur armaturen ska användas.

Välj mellan fast vitt ljus, Tunable White, RGB, RGBW eller digital LED. Val av LED avgör även IP-klass beroende på var armaturen ska installeras.

Utförande

Profilen är tillverkad i anodiserad aluminium.

Välj mellan klar eller opal diffusor.

Den är 35,2 mm bred och 28,6 mm hög.

Montering

Profilen monteras i kanten av undertaket och skruvas eller limmas fast i undertaket.

Den levereras måttanpassad i längder upp till 4050 mm.

TEKNISK SPECIFIKATION

MATERIAL & KULÖR

Kulör Aluminium

CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN

IP-klass IP20

MÅTT

Bredd 35,2mm

Höjd 28,6mm

ÖVRIG TEKNISK DATA

Material Aluminium, strängsprutad

Passande diffusor C Click | A1 Slide

Garanti 5 år

Max bredd LED-stripe 12mm

Diffusor Utan diffusor | Klar | Opal

Fler bilder

