



# Blackline Pro 2835

Art.nr: NL12.007

Förpackning om 5m



# Blackline Pro 2835

Blackline Pro 2835 är en LED-strip för linjär belysning i profiler, hyllor och liknande installationer. Den finns i flera effekter och färgtemperaturer, från varmvitt 2200K till dagsljus 6500K, vilket gör att den kan användas både för diskret accentbelysning och som allmänljus.

## Ljusteknik

Stripen drivs med 24V och finns i flera effekter från 4,8 W till 19,2 W per meter. Den erbjuds i färgtemperaturer från 2200 K till 6500 K och har CRI 90, vilket ger en korrekt återgivning av färger i miljön.

## Installation

Stripen är 10 mm bred och monteras med självhäftande tejp. Den finns i IP20 för torra miljöer och IP65 för fuktiga utrymmen.

För bästa livslängd ska den monteras i en aluminiumprofil eller mot en värmeavledande yta. Den levereras måttanpassad upp till 5 meter med anslutningskabel i önskad längd.

## TEKNISK SPECIFIKATION

---

### CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN

IP-klass IP20 | IP65

### KOMPONENTER

Typ av LED SMD 2835

### ELEKTRISK DATA

effekt per meter 14,4W | 19,2W | 4,8W | 9,6W

Spänning 24Vdc

### LJUSTEKNISK DATA

Färgåtergivning (CRI / RA) 90

Färgtemperatur 2200K | 2400K | 2700K | 3000K | 4000K

### ÖVRIG TEKNISK DATA

Antal LED per sektion 8

Antal LED / m 160

Kapavstånd 100mm

Minsta böjradie 50mm

Temperatur - Omgivning -20°C - +50°C

mes\_max\_length\_ledstrip 5m

ledstrip\_copper\_foil 3oz