



FRAME D35 TRACKLIGHT



UTFÖRANDE

Tillverkad i högkvalitativ aluminium med en effektiv kylning som säkerställer lång livslängd och stabil prestanda. Drivdonet är integrerat i adaptern.

PLACERING

Ljusbildens storlek bestäms av avståndet till det belysta föremålet och spridningsvinkeln som justeras med den zoombara linsen. Diagrammet visar ljusbildens storlek, både fyrkantig och cirkulär, vid spridningsvinklar på 25° och 45° på olika avstånd.

MONTAGE & ANSLUTNING

Armatyren är utrustad med en universaladapter som passar de flesta 3-fas skenor på marknaden, inklusive Global, UniPro, Eutrac, Erco och PowerGear. Montering är enkel och flexibel. Är du osäker på om armaturen passar i din skena? Kontakta oss så hjälper vi dig.

LJUSSTYRNING

Armatyren kan beställas med två olika drivdon. För ljusreglering via vanlig fasdimmes eller med DALI-styrning för mer avancerade styralternativ.

TEKNISK SPECIFIKATION

MONTAGE		ELEKTRISK DATA		MÅTT	
Typ av montage	3-fas skena Universal. Passar bland annat Global, Powergear, Stucchi	Effekt	8W	Diameter - Armaturhus	36mm
MATERIAL & KULÖR		Effektfaktor (pf)	0,9	ÖVRIG TEKNISK DATA	
Kulör	Svart Vit	Drivdon	Dimbar DALI Dimbar Fasdim	Dimbar	Ja, Fasdim eller DALI beroende på val av drivdon
LIVSLÄNGD & DRIFT		Spänning	220..240V	Dimmerprotokoll	Dali eller Fasdim beroende på val av drivdon.
Bibehållning ljusflöde 50 000 h	L70	ecg_mains_freq	50...60 Hz	lumen	300lm
Drivdonets livslängd	50 000 / 100 000	Ljuskälla	LED	Längd - Armaturhus	148,5mm
Drifttemperatur	-10 - +40°C	LJUSTEKNISK DATA			
CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN		Färgåtergivning (CRI / RA)	97		
Godkännande	CE	Färgtemperatur	2700K 3000K		
IP-klass	IP20	Optik	Zoom + Fokus. Glaslinser.		
		Färgkonsistens (SDCM)	<2 SDCM		
		Spridningsvinkel	25-45°		