




# IR-SENSOR DOUBLE 12-24VDC



## FUNKTION OCH PRESTANDA

De två sensorhuvudena styr samma belysning och gör det möjligt att aktivera ljuset från två positioner, till exempel vid dubbeldörrar. Kan ställas om mellan dörrläge där belysningen aktiveras när dörr öppnas, och handviftningsläge där ljuset styrs med handrörelse på 5–8 cm avstånd. Ljuset dimras upp och ned under cirka 2 sekunder, vilket ger en mjuk övergång istället för direkt av och på. Automatisk avstängning efter 1 timme i dörrläge förhindrar att belysningen förblir tänd om dörren lämnas öppen. Maxbelastning 60 W vid 12–24 V DC.

## INSTALLATION OCH MONTAGE

Sensorhuvudena har 10 mm diameter och passar i 10 mm håltagning för infällt montage, eller kan monteras utanpåliggande. Totalhöjd 20 mm. Levereras med 100 mm anslutningskabel och 1000 mm sensorkablar för flexibel placering av sensorhuvudena. Placeras mellan drivdon och LED-armatur eller LED-strip. IP20-klassad för torra inomhusmiljöer.

## TEKNISK SPECIFIKATION

MATERIAL & KULÖR	MÅTT	ÖVRIG TEKNISK DATA
Kulör Svart	Diameter 10mm	Håltagning 10mm
CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN	Höjd 20mm	Funktion Handrörelse: On/off Sensor: Dörr öppen / Dörr stängd
IP-klass IP20		Typ av brytare IR-sensor
ELEKTRISK DATA		Max effekt 60W
Spänning 12 - 24Vdc		Montage Infälld Utanpåliggande
		detekteringsavstånd 5-8cm