



## Neon Side S1023

Neon-strip med homogent och prickfritt ljus, 10 x 23mm. Kan böjas i sidled (horisontellt). IP67-klassad och kan användas i våtutrymmen eller utomhus. Testad mot flera olika lösningsmedel och saltvatten. UV-skyddad. Måttbeställs i önskade längder upp till 25 meter beroende på effekt. Monteras med clips eller profil.



## Neon Side S1023

Neon Side S1023 är en LED-strip med ett ljus som påminner om neon-ljusets jämna ljus. Ger ett homogent och prickfritt ljus. Finns i tre olika effekter: 5W, 10W eller 15W per meter. Stripen är 10 x 23 mm och kan böjas i sidled (horisontellt) med minsta böjradie 150mm. Monteras med clips eller i profil. Har ett flexibelt silikonhölje som ger ett starkt och hållbart skydd. LED-stripen är testad mot flera olika lösningsmedel och saltvatten - den är även UV-skyddad och IP67-klassad och kan användas i våtutrymmen eller utomhus. Måttbeställs i önskade längder upp till 25 meter beroende på effekt. Finns i flera olika färgtemperaturer från 2100K till 6000K

### Anslutning

LED-stripen levereras med anslutningsledning i önskad längd och ansluts till 24Vdc drivdon, som beställs separat. Val av drivdon avgörs av placering och om du önskar att ljusreglera donet eller inte, och i så fall med vilken dimteknik. Om du vill ha hjälp att välja drivdon, hör av dig till oss.

### Montering

Monteras med clips eller montageprofil, beställs separat.

## TEKNISK SPECIFIKATION

---

### ELEKTRISK DATA

effekt per meter 5W | 10W | 15W

Spänning 24Vdc

### LJUSTEKNISK DATA

Färgåtergivning (CRI / RA) >90

Färgtemperatur 2400K | 2700K | 3000K | 4000K | 5000K  
| 6000K | 2100K | 3500K

### MÅTT

Bredd 10

Höjd 23

### ÖVRIG TEKNISK DATA

livslängd 50 000h

Kapavstånd 50

2400k\_lm 10W: 322 lm/m | 15W: 454 lm/m | 5W: 167 lm/m

Ljusflöde 2700K 10W: 349 lm/m | 15W: 491 lm/m | 5W: 179 lm/m

Ljusflöde 3000K 10W: 345 lm/m | 15W: 478 lm/m | 5W: 175 lm/m

Ljusflöde 4000K 10W: 387 lm/m | 15W: 542 lm/m | 5W: 197 lm/m

6000k\_lm 10W: 350 lm/m | 15W: 500 lm/m | 5W: 179 lm/m

Minsta böjradie 150

appr\_solvent\_resistent Ja

appr\_saltwater\_resistent Ja

appr\_uv\_protected Ja

appr\_lm80 Ja

led\_bending Horisontell

temp\_ambient\_temperature -25°C - +45°C

mes\_max\_length\_ledstrip 10W: 17m | 15W: 13m | 5W: 25m

ld\_2100k\_lm\_per\_m 10W: 310 lm/m | 15W: 433 lm/m | 5W: 160 lm/m

ld\_3500k\_lm\_per\_m 10W: 381 lm/m | 15W: 534 lm/m | 5W: 194 lm/m

ld\_5000k\_lm\_per\_m 10W: 376 lm/m | 15W: 531 lm/m | 5W: 191 lm/m

Fler bilder

