




# FLEXSHEET RGBW



## ANSLUTNING

Arken ansluts med medföljande sladdställe. Sladdstället har minikontak i ena änden, som ansluts till FlexSheet. I andra änden är sladdstället skalat och kan förlängas med kabelskarv, eller anslutas till LED-drivdon. Val av drivdon avgörs av placering och vilken dimteknik du vill använda. För att kunna ställa in kulören behöver du någon form av styrning. Det finns flera olika lösningar, från enkla fjärrkontroller till appstyrning via mobiltelefon eller DALI / KNX som kan integreras mot befintlig styrsystem i fastigheten. Drivdon och styrning bör monteras utanför bastun om det finns möjlighet. Om du vill ha hjälp att välja drivdon och styrning, hör av dig till oss.



## MONTERING

Monteras med dubbelhäftande tejp (förmonterad på arket). Bör monteras mot metall för bättre kylning.

TEKNISK SPECIFIKATION

---

<b>CERTIFIKAT &amp; GODKÄNNANDEN</b>		<b>LJUSTEKNISK DATA</b>		<b>ÖVRIG TEKNISK DATA</b>	
IP-klass	IP20	Spridningsvinkel	120°	Antal LED / m	800 st / ark
<b>KOMPONENTER</b>		<b>MÅTT</b>		Temperatur - Omgivning	-25°C - +45°C
Typ av LED	SMD2835	Bredd	235	Id_lightcolor	RGBW
<b>ELEKTRISK DATA</b>		Längd	503,5		
Effekt	11W 22W 33W				
Spänning	24Vdc				