



Narrow 5mm

Art.nr: NL12.017



Narrow 5mm

Narrow 5mm är en smal LED-strip som används i installationer där utrymmet är begränsat. Den passar i smala profiler och andra diskreta lösningar där bredden behöver hållas nere.

Ljusteknik

Stripen har en effekt på 10 W per meter och drivs med 24V. Den finns i färgtemperaturer från 2700 K till 6000 K och har CRI 90, vilket ger korrekt återgivning av färger. Med 240 LED per meter ger den en jämn ljusfördelning trots den smala bredden.

Installation

Stripen är 5 mm bred och 1,2 mm hög och monteras med förmonterad dubbelhäftande tejp. Minsta böjradie är 50 mm och kapavståndet är 25 mm. För bästa livslängd ska den monteras i en aluminiumprofil eller mot en värmeavledande yta. Den levereras måttanpassad upp till 5 meter med anslutningskabel i önskad längd.

TEKNISK SPECIFIKATION

CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN

IP-klass IP20

KOMPONENTER

Typ av LED SMD2216

ELEKTRISK DATA

effekt per meter 10W

Spänning 24Vdc

LJUSTEKNISK DATA

Färgåtergivning (CRI / RA) 90

Färgtemperatur 2700K | 3000K | 4000K | 6000K

Spridningsvinkel 120°

MÅTT

Höjd 1,2mm

ÖVRIG TEKNISK DATA

mes_max_length_ledstrip 5m

Antal LED / m 240 st / m

Antal LED per sektion 6

Kapavstånd 25

Temperatur - Omgivning -20°C - +50°C

led_distance_between_chip 4,2

Minsta böjradie 50mm