


S-SHAPE TW



LJUSTEKNIK

Stripen har en effekt på 19,2 W per meter och drivs med 24V DC. Tunable White gör det möjligt att anpassa färgtemperaturen efter miljö och behov.

INSTALLATION

Stripen är 12 mm bred och 2 mm hög och monteras med självhäftande tejp. För bästa livslängd bör den monteras i en aluminiumprofil eller på en värmeavledande yta. Den levereras måttanpassad upp till 5 meter med anslutningskabel i önskad längd.

TEKNISK SPECIFIKATION

CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN		LJUSTEKNISK DATA		ÖVRIG TEKNISK DATA	
IP-klass	IP20	Färgåtergivning (CRI / RA)	>90	Antal LED / m	96 st/m
KOMPONENTER		Färgtemperatur	Tunable White 2700-6000K	Kapavstånd	125
Typ av LED	SMD2835	Spridningsvinkel	120°	Livslängd (L70)	50 000h
ELEKTRISK DATA		MÅTT		Minsta böjradie	50
effekt per meter	19,2W	Bredd	12	appr_lm80	Ja
Spänning	24Vdc	Höjd	2	led_distance_between_chip	20,8
				Temperatur - Omgivning	-20°C - +50°C
				mes_max_length_ledstrip	5m
				ledstrip_copper_foil	2oz