



PRO-WL CONTROLLER



STYRNING OCH FUNKTION

Styr monokrom, tunable white, RGB, RGBW och RGB+CCT belysning. RGB+CCT innebär att du kan styra både färg och vitt ljus med justerbar färgtemperatur. Ger kontroll över ljusstyrka, färg och färgtemperatur beroende på vald installation.

INSTALLATION OCH ANVÄNDNING

Diameter 70 mm och djup 24 mm. Magnetisk baksida eller dubbelhäftande tejp gör det möjligt att montera fjärrkontrollen på vägg eller annan yta, eller använda den handhållen.

TEKNISKA DATA

Drivs med 2 × AAA-batterier. Fungerar i temperaturer från -10 till +40 °C. IP20-klassad för torra inomhusmiljöer. Används tillsammans med kompatibel RF-mottagare.

TEKNISK SPECIFIKATION

LIVSLÄNGD & DRIFT

Drifttemperatur -10 - +40°C

CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN

IP-klass IP20

MÅTT

Diameter 70mm

ÖVRIG TEKNISK DATA

Batteri 2 x AAA (beställs separat)

Styrning RF 2,4GHz

Räckvidd Upp till 30m (fri sikt)

Djup 24mm

Vikt 81g