



STYRNING OCH FUNKTION

Kontrollern kan användas för monokrom, tunable white, RGB, RGBW och RGB+CCT belysning. RGB+CCT innebär att du kan styra både färg och vitt ljus med justerbar färgtemperatur. Styrning sker via app, RF 2.4 GHz fjärrkontroll eller röstassistenter som Amazon Alexa och Google Assistant. Funktioner som dimning, färgval, scener och tidsstyrning hanteras i appen.

INSTALLATION OCH ANSLUTNING

Mått 75 × 36 × 17 mm. Monteras mellan drivdon och LED-strip eller armatur. Kan fästas med tejp eller skruv beroende på installation. IP20-klassad för torra inomhusmiljöer.

TEKNISKA DATA

Maxeffekt 144 W vid 12 V DC, 288 W vid 24 V DC och 576 W vid 48 V DC. Drifttemperatur -10 till +40 °C. Används tillsammans med kompatibel WiFi- och RF-styrning beroende på vald installation.

TEKNISK SPECIFIKATION

LIVSLÄNGD & DRIFT	MÅTT	ÖVRIG TEKNISK DATA
Drifttemperatur -10 - +40°C	Bredd 36mm	Vikt 65g
CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN	Längd 75mm	Styrning RF 2.4GHz WIFI
IP-klass IP20	Höjd 17mm	Max effekt 144W vid 12V 288W vid 24V 576W vid 48V
		Kanaler 5 st - Monokrom, Tunable White, RGB, RGB+W, RGB+TW