



FUNKTION OCH KAPACITET

Kontrollern kan användas för monokrom, tunable white, RGB, RGBW och RGB+CCT belysning. RGB+CCT innebär att du kan styra både färg och vitt ljus med justerbar färgtemperatur. Maxbelastning är 15 A totalt, med upp till 6 A per kanal. Detta motsvarar 180 W vid 12 V DC, 360 W vid 24 V DC eller 720 W vid 48 V DC.

INSTALLATION OCH ANSLUTNING

Mått 124 × 38 × 23 mm. Monteras mellan drivdon och LED-strip eller armatur. RF-signalen har upp till 30 m räckvidd i fri sikt. IP20-klassad för torra inomhusmiljöer.

STYRNING

Styrs med RF-fjärrkontroll eller väggpanel som arbetar på 2.4 GHz. Flera mottagare kan styras samtidigt beroende på vald styrning. Används tillsammans med kompatibel RF-mottagare.

TEKNISK SPECIFIKATION

CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN		ÖVRIG TEKNISK DATA	
IP-klass	IP20	Max effekt	12Vdc: Max 15A totalt. Max 6A per kanal. 180W 24Vdc: Max 15A totalt. Max 6A per kanal. 360W 48Vdc: Max 15A totalt. Max 6A per kanal. 720W
MÅTT		Räckvidd	Upp till 30m (fri sikt)
Bredd	38mm	Vikt	60g
Längd	124mm		
Höjd	23mm		